Data Sheet CPE 80



Certificazione UL	File Nr. E502533 per la categoria QEUY2/8 per utilizzo sotto ai 1000V
	File Nr. E502534 per la categoria DLAR2/8 per utilizzo sopra ai 1000V
Materiale	Massa poliestere rinforzata con fibra di vetro BMC RF 3/20
Temperatura di esercizio	°C: – 40° + 130°
Reazione al fuoco	UL94-V0 File Nr. E205214
	HL2 secondo la EN45545-2
Materiale inserto	Acciaio Zincato
H	80 mm
E	M10 : 20 mm / M12 : 17 mm / M16 : 24 mm
Valore di serraggio	M10 : 24 Nm / M12 : 36 Nm / M16 : 55 Nm
Tensione di esercizio	5000 V
Tensione di scarica superficiale C.A.	25 KV
Tensione di scarica interna C.A.	50 KV
Sollecitazione a trazione	2.300 DN
Sollecitazione a flessione	900 DN
Sollecitazione a compressione	12.000 DN
Sollecitazione a torsione	10 DN x mm
Confezione	8 pcs
Peso della confezione	3,70 kgs

ERIM SRL

Via Bovisasca 24/26 - 20026 - Novate Milanese (MI) - Italy
Tel. (+39) 02/39100533 – Fax. (+39) 02/49698772 – info@erim.it – www.erim.it
P.I./C.F. IT 01803920154 – R.E.A. MI N. 875797 – Reg. Imp. N. 158589 Trib. MI
Cod. SDI SUBM70N