# Data Sheet CS/P 50




| | |
|---|---|
| **Certificazione UL** | File Nr. E502533 per la categoria QEUY2/8 per utilizzo sotto ai 1000V |
| | File Nr. E502534 per la categoria DLAR2/8 per utilizzo sopra ai 1000V |
| **Materiale** | Massa poliestere rinforzata con fibra di vetro BMC RF 3/20 |
| **Temperatura di esercizio** | °C: – 40° + 130° |
| **Reazione al fuoco** | UL94-V0 File Nr. E205214 |
| | HL2 secondo la EN45545-2 |
| **Materiale inserto** | Acciaio Zincato |
| **H** | 50 mm |
| **E** | M6 : 12 mm / M8 : 13 mm / M 10 : 13 mm |
| **Valore di serraggio** | M6 : 10 Nm / M8 : 22 Nm / M 10 : 24 Nm |
| **Tensione di esercizio** | 1500 V |
| **Tensione di scarica superficiale C.A.** | 10 KV |
| **Tensione di scarica interna C.A.** | 35 KV |
| **Sollecitazione a trazione** | 900 DN |
| **Sollecitazione a flessione** | 200 DN |
| **Sollecitazione a compressione** | 4.000 DN |
| **Sollecitazione a torsione** | 1,3-2,6 DN x mm |
| **Confezione** | 48 pcs |
| **Peso della confezione** | 4,50 kgs |


**ERIM SRL**

Via Bovisasca 24/26 - 20026 - Novate Milanese (MI) - Italy
Tel. (+39) 02/39100533 – Fax. (+39) 02/49698772 – info@erim.it – www.erim.it
P.I./C.F. IT 01803920154 – R.E.A. MI N. 875797 – Reg. Imp. N. 158589 Trib. MI
Cod. SDI SUBM70N