




# Data Sheet DB 35/P



<b>Certificazione UL</b>	File Nr. E502533 per la categoria QEUY2/8 per utilizzo sotto ai 1000V File Nr. E502534 per la categoria DLAR2/8 per utilizzo sopra ai 1000V
<b>Materiale</b>	Massa poliestere rinforzata con fibre di vetro BMC RF 3/20
<b>Temperatura di esercizio</b>	°C: - 40° + 130°
<b>Reazione al fuoco</b>	UL94-V0 File Nr. E205214 HL2 secondo la EN45545-2
<b>Materiale inserto</b>	Acciaio Zincato
<b>H</b>	35,5 mm
<b>D1</b>	35 mm
<b>D2</b>	41 mm
<b>E</b>	M 6 M 8 e M 10 : 10 mm
<b>Valore di serraggio</b>	M6: 12 Nm / M8: 20 Nm / M10: 26 Nm
<b>Tensione di esercizio</b>	1000 V
<b>Tensione di scarica superficiale C.A.</b>	10 KV
<b>Tensione di scarica interna C.A.</b>	30 KV
<b>Sollecitazione a trazione</b>	1.100 DN
<b>Sollecitazione a flessione</b>	800 DN
<b>Sollecitazione a compressione</b>	8.000 DN
<b>Sollecitazione a torsione</b>	9 DN x mm
<b>Confezione</b>	36 pcs
<b>Peso della confezione</b>	3,60 kgs

## ERIM SRL

Via Bovisasca 24/26 - 20026 - Novate Milanese (MI) - Italy

Tel. (+39) 02/39100533 – Fax. (+39) 02/49698772 – info@erim.it – www.erim.it

P.I./C.F. IT 01803920154 – R.E.A. MI N. 875797 – Reg. Imp. N. 158589 Trib. MI

Cod. SDI SUBM70N